


10041020

**DOMO 220 G2 3000 WW****Descripción:**

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 3000 WW de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.




Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.510 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.825 lm | K: | 3000 |
| Plum: | 32W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 88,3 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | MID POWER NICHIA | Alimentación: | 120-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 29W | | |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10041020
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 771 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 81 97 99 100 100

| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 1,38 | 2176 | 1270 |
| 2 | 2,76 | 544 | 318 |
| 3 | 4,13 | 242 | 141 |
| 4 | 5,51 | 136 | 79 |

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto: 8606120
8606123
Descripción: DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.
DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.



Cód. producto: 8606130
Descripción: DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER




Cód. producto: 8606140
8606143
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.
DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.



Cód. producto: 8606142
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto: 9200210
9200213
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.
DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto: 9200212
Descripción: DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

