


10041100

**DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW****Descripción:**

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW de la marca LAMP. Para instalación tipo "trimless", sin marco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 1.242 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.054 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	23W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	89,3 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER NICHIA	<b>Alimentación:</b>	120-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	21W		




**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

10041100

DOMO 220 G2 TRIM 2000 WW

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

10041100  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 760 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B + 0,00T  
 CIE: 81 97 99 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,41	1560	891
2	2,83	390	223
3	4,24	173	99
4	5,65	98	56

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

8606130

**Descripción:**

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER