


10843640

**IMAG G2 SUR 5000 WW WFL WH.****Descripción:**

Proyector para adosar a pared o a techo multi direccional modelo IMAG G2 SUR 5000 WW WFL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color blanco texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Wide Flood. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 1.556 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Flujo de salida:	4.646 lm	K:	3000
Plum:	48W	IRC:	80
Eficacia:	96,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	44W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10843640

IMAG G2 SUR 5000 WW WFL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10843640 η = 100% I_{max} = 1442 cd/klm UTE: CIE: 100 100 100 100 100 		alpha = 53,2° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00</td><td>6683</td><td>4332</td></tr><tr><td>2</td><td>2,00</td><td>1671</td><td>1083</td></tr><tr><td>3</td><td>3,00</td><td>743</td><td>481</td></tr><tr><td>4</td><td>4,00</td><td>418</td><td>271</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	1,00	6683	4332	2	2,00	1671	1083	3	3,00	743	481	4	4,00	418	271
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	1,00	6683	4332																				
2	2,00	1671	1083																				
3	3,00	743	481																				
4	4,00	418	271																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

9600252

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR



Cód. producto:

9600262

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS



Cód. producto:

9600272

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

9600282

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. SCREEN



Cód. producto:

9600292

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES



Cód. producto:

9600372

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

