Ficha técnica de producto

RING

Worktitude for light


9241110



RING IP55 LED 600 WW MFL WH.

Descripción:

Downlight empotrado estanco fijo modelo RING IP55 LED 600 WW MFL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y cristal de protección, con juntas de goma, lacado en color blanco. Modelo para LED COB y con temperatura de color blanco cálido. Reflector de aluminio facetado de elevada pureza Medium Flood. Clase de protección IP55. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (350mA).



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 370 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 330 lm K: 3000

IRC: 80

Fuente de Luz: COB VOSSLOH

Horas de vida led: 50.000 L90 B20 MacAdam: 3

Pled: 6W Alimentación: 350mA DC

Equipo: Sin equipo (precisa de equipo externo)

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



























Tel. +34937366800 Web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

RING



RING IP55 LED 600 WW MFL WH.




696


174


77

44

DATOS FOTOMÉTRICOS:







Ficha técnica de producto

RING



ACCESORIOS:

Control y regulación



Cód. producto:

Descripción:

9247690 ACC. DRIVER 350MA 6-10W 220-240V

RING



