



9241530

**KOMBIC 200 RD 5000 IP40 NW OPAL BR/WH****Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD 5000 IP40 NW OPAL BR/WH de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metraquilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 1.536 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	4.016 lm	K:	4000
Plum:	39W	IRC:	80
Eficacia:	103 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	36W		




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

9241530

KOMBIC 200 RD 5000 IP40 NW OPAL BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9241530
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 976 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 80 98 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,01	3916	2469
2	2,02	979	617
3	3,03	435	274
4	4,04	245	154

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:


8606140

8606143

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Cód. producto:

8606142

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


9200210

9200213

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

9200212

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

9200220

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

