



**Descripción:**


Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC MATT 4000 WW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metraquilato opal especial para LED y reflector metalizado mate, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Blanco brillo

**Peso:** 976 g

**IEE :** A+

**Instalación:** Empotrado



**Lámpara:**

**Tipología:** COB TRIDONIC

**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10

**Potencia:** 24W

**K :** 3000

**IRC :** 80

**MacAdam:** 3


**Características eléctricas:**

**Equipo :** Regulable DALI

**Alimentación:** 220-240V 50-60Hz

**Plum:** 25.4W

**Características técnicas:**



**Certificados de Calidad:**



**Datos fotométricos:**

| H (m) | D (m) | E <sub>max</sub> | E <sub>med</sub> |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1     | 1,61  | 1720             | 871              |
| 2     | 3,22  | 430              | 218              |
| 3     | 4,84  | 191              | 97               |
| 4     | 6,45  | 108              | 54               |

**alpha = 77,7°**

9241371  
η = 100%  
I<sub>max</sub> = 641 cd/klm  
UTE: 1,00B + 0,00T  
CIE: 71 95 99 100 100

**Flujo de salida:** 2.688 lm      **Eficacia:** 105,8 lm/w

**Óptico****Cód. producto: Descripción:**

8606140 DOMO 220 ACC.TRANSF GLASS WH.

8606143 DOMO 220 ACC.TRANSF GLASS GR.

**Cód. producto: Descripción:**

9200210 KOMBIC ACC. DECO RING WH.

9200213 KOMBIC ACC. DECO RING GR.

**Cód. producto: Descripción:**

9200220 KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

