


XTREMA

9806173



XTREMA 80 600 NW MFL


Descripción:

Luminaria empotrable de exterior modelo XTREMA 80 600 NW MFL de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable AISI 303 y difusor de metracrilato glaseado. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco neutro. Con un grado de protección IP67, IK06. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (350mA).

Acabado: Acero inoxidable AISI 304

Peso: 340 g

Instalación: Empotrado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	471 lm	K:	4000
		IRC:	75
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	MacAdam:	4
Horas de vida led:	50.000 L80	Alimentación:	350mA DC
Pled:	6.1W	Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





9806173

XTREMA 80 600 NW MFL

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9806173
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2707 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00T
CIE: 243 100 100 0 100



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
9600170
CT3P68G

Descripción:
ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR
ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR



Cód. producto:
9600180
CT3P68O

Descripción:
ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR
ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR



Cód. producto:
9601040
CT4P67N

Descripción:
ACC. IP67 4P CONNECTOR
ACC. IP67 4P CONNECTOR



Cód. producto:
9800973

Descripción:
XTREMA 80 ACC. REC BOX

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:
9247860

Descripción:
ACC. PWM-DMX/DALI CONVERTER



Cód. producto:
9247870

Descripción:
ACC. DRIVER IP66 350mA 12W

