


DP246FL830NW



**DOMO 160 SPOT G2 4600 WW FL WH.**

**Descripción:**

Downlight empotrado orientable modelo DOMO 160 SPOT G2 4600 WW FL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Disipación activa para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con reflector de aluminio de óptica Flood. Clase de aislamiento II. Permite giros entre -30° y 30°.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Peso:** 886 g

**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	3.960 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	36,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	109,4 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB PHILIPS	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	33W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*





**Opciones Personalizables:**



**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

DP246FL830NW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2483 \text{ cd/klm}$   
 UTE:  
 CIE: 99 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,58	9800	6616
2	1,17	2450	1654
3	1,75	1089	735
4	2,34	613	413