Ficha técnica de producto

FIL 70 TECH

F71RE200MOTS830NG

FIL 70 TECH REC 2M 3200 WW GR.

Descripción:

Estructura empotrable modelo FIL 70 TECH REC 2M 3200 WW GR. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado, que cons iste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 2.000 x 70 x 70 mm **Peso:** 4.247 g

Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 2.012 x 78 x 85 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.060 lm	**K:**	3000
Plum:	26,8W	**IRC:**	80
Eficacia:	114,1 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Equipo:**	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	25W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

ACCESORIOS :

Montaje

Cód. producto:	Descripción:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

Cód. producto:	Descripción:
F7JO	ACC. INTM JOINT

Cód. producto:	Descripción:
F7REECG	FIL 70 ACC. REC END COVER GR.
F7REECW	FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



Cód. producto:	Descripción:
F7TEREHCG	FIL 70 TECH ACC. REC 90º CORNER GR.
F7TEREHCW	FIL 70 TECH ACC. REC 90º CORNER WH.

ACCESORIOS :

Óptico

Cód. producto:	Descripción:
DIOPST1000	ACC. DIF. SOFT TECH OPAL

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE