KOMBIC 200 DOWNLIGHT




K31SQ3040OP830DRW



KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

Description:

Downlight encastré carré modèle KOMBIC 200 SQ de la marque LAMP. Diffuseur intérieur en polycarbonate opal spécial LEDs, dissipateur en aluminium injecté et système de fixation Torkit pour une installation simplifiée. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K et CRI 80 et équipe réglable DALI DT8 incorporé. Avec niveu de protection IP44. Classe d'issolation II. Durée de vie: 50.000h L80 B10



Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT

Poids: 822 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.522 lm °K: 3000 Plum: 18,1W IRC: 80 Efficacité: 84,1 lm/w 3 MacAdam:

Type: MID POWER TRIDONIC Alimentation: 220-240V 50/60Hz Durée de vie LED: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Équipement: Réglable DALI

17W Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



























OPTIONS PERSONNALISABLES:






















KOMBIC 200 DOWNLIGHT




K31SQ3040OP830DRW

KOMBIC 200 SQ 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:





alpha = 90,6°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	2,02	810	349
	2	4,04	203	87
	3	6,06	90	39
	4	8,08	51	22

Fiche technique du produit

KOMBIC 200 DOWNLIGHT



ACCESSOIRES :

Montage



Code produit: Description:

BORE404 DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit: Description: Code produit: Description:

DITRSQ240B DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK. DITRSQ240W DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.



Code produit: Description: Code produit: Description:

FRSQ235B DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK. FRSQ235W DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.