KOMBIC 200 DOWNLIGHT



K31SQ5040OP830NRW




KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 WW OPAL BR/WH

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 200 SQ de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L70 B10

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Peso: 1.536 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 Flujo de salida:
 3.249 lm
 K:
 3000

 Plum:
 38,1W
 IRC:
 80

 Eficacia:
 85,3 lm/w
 MacAdam:
 3

 Fuente de Luz:
 MID POWER LED
 Alimentación:
 220-240V 50/60Hz

 Horas de vida led:
 50.000 L70 B10 (Ta=25°C)
 Equipo:
 Electrónico

Pled: 36W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%























Opciones Personalizables:






















KOMBIC 200 DOWNLIGHT




K31SQ5040OP830NRW

KOMBIC 200 SQ 5000 IP44 WW OPAL BR/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS:





alpha = 90,6°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	2,02	1728	745
	2	4,04	432	186
	3	6,06	192	83
	4	8,08	108	47

Ficha técnica de producto

KOMBIC 200 DOWNLIGHT



ACCESORIOS:

Montaje



Cód. producto: Descripción:

BORE404 DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. REC BOX

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto: Descripción:

DITRSQ240B DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS BK. DITRSQ240W



Cód. producto: Descripción:

ITRSQ240W DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. TRANSP GLASS WH.




Cód. producto:

FRSQ235B

Descripción:

DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME BK.



Cód. producto: Descripción:

FRSQ235W DOMO SQ/KOMBIC SQ ACC. DECO FRAME WH.