



9141053

**NIC 105 DIR 600 WW MFL GR.****Descripción:**

Aplique de exterior modelo NIC 105 DIR 600 WW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en extrusión e inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cierre de cristal templado transparente de seguridad. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de elevada pureza Medium Flood. De luz directa. Con un grado de protección P65, IK09. Clase de aislamiento I.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 1.580 g**Instalación:** Aplique**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	441 lm	K:	3000
Plum:	8,4W	IRC:	80
Eficacia:	52,6 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	Alimentación:	230V-50Hz
Horas de vida led:	50.000 L80	Equipo:	Electrónico
Pled:	6.5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

9141053

NIC 105 DIR 600 WW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9141053

$\eta = 100\%$

$I_{max} = 3226 \text{ cd/klm}$

UTE: 1,00A + 0,00T

CIE: 91 99 100 100 100

