



9142063

**NIC 105 DIR/INDIR 1200 WW MFL GR.****Descripción:**

Aplique de exterior modelo NIC 105 DIR/INDIR 600 WW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en extrusión e inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, con cierre de cristal templado transparente de seguridad. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de elevada pureza Medium Flood. De luz directa/indirecta. Con un grado de protección P65, IK09. Clase de aislamiento I.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 2.200 g**Instalación:** Aplique**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	883 lm	K:	3000
Plum:	16,8W	IRC:	80
Eficacia:	52,6 lm/w		
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	MacAdam:	4
Horas de vida led:	50.000 L80	Alimentación:	230V-50Hz
Pled:	2X6.5W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

9142063

NIC 105 DIR/INDIR 1200 WW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9142063

$\eta = 100\%$

$I_{max} = 1313 \text{ cd/klm}$

UTE: 0,50A + 0,50T

CIE: 85 96 100 50 100

