



K31RD50400P830DMW

**KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA MA/WH****Descripción:**


Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado mate, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para MID POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo regulable DALI DT8 incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L70 B10

Acabado: Policarbonato metalizado mate**Peso:** 1.536 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	3.576 lm	K:	3000
Plum:	38,1W	IRC:	80
Eficacia:	93,9 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	36W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

ADRD250W

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

**Cód. producto:**

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.

**Cód. producto:**


DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

**Cód. producto:**

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

**Cód. producto:**

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

