


## F71RE200MOTA830DG



## FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW DA GR


**Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL 70 TECH ASYM REC 2M 3200 WW DA GR., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado DALI. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento I. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 2.000 x 70 x 70 mm**Peso:** 4.830 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 2.012 x 78 x 85 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 2.776 lm**Plum:** 26,8W**Eficacia:** 103,6 lm/w**UGR:** <19**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)**Pled:** 25W**K:** 3000**IRC:** 80**MacAdam:** 3**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Equipo:** Regulable DALI**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

14741323  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 938 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00B + 0,00T  
CIE: 70 97 99 100 100



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**

ELWRST

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



**Cód. producto:**

F7COSUX/MMG  
F7COSUX/MMW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. COVER X/MM GR.  
FIL 70 ACC. COVER X/MM WH.



**Cód. producto:**

F7JO

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT




**Cód. producto:**

F7PREX/MMG  
F7PREX/MMW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM GR.  
FIL 70 ACC. REC PROFILE X/MM WH.




**Cód. producto:**

F7REECG  
F7REECW

**Descripción:**

FIL 70 ACC. REC END COVER GR.  
FIL 70 ACC. REC END COVER WH.



**Cód. producto:**

F7TEREHCG  
F7TEREHCW

**Descripción:**

FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER GR.  
FIL 70 TECH ACC. REC 90° CORNER WH.