


BA3RE127MOSP840NG



BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW SP AND

Descripción:

Estructura de exterior para suspender o adosar modelo BAULINE G3 REC 1268MM 5000 NW SP, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con embellecedor frontal de policarbonato serigrafiado plata. Modelo para LED HI-POWER, temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10

Acabado: Anodizado plata mate

Dimensiones: 1.268 x 80 x 100 mm

Peso: 5.510 g

Instalación: Empotrado de suelo

Medidas empotramiento: 1.272 x 72 x 107 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.921 lm

K: 4000

Plum: 32,3W

IRC: 80

Eficacia: 121,4 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: HIGH POWER LED

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 83.000 L90 B10 (Ta=25°C)

Equipo: Electrónico

Pled: 30,8W


Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
BUREBO0683

Descripción:
BAULINE ACC. REC BOX 683



Cód. producto:
BUREBO1272

Descripción:
BAULINE ACC. REC BOX 1272