

DO2RD40AS830DW




DOMO 220 G2 ASYM 4000 WW DALI

Descripción:

Downlight empotrado redondo fijo modelo DOMO 220 G2 ASYM 4000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco y con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color 3000K y equipo electrónico DALI incorporado. Reflector asimétrico inferior de aluminio de alta pureza. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.616 g



Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.737 lm	K:	3000
Plum:	40,5W	IRC:	80
Eficacia:	67,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	37W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:




DATOS FOTOMÉTRICOS :

10041150
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 582 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 65 93 99 100 100



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


DITRRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.

DITRRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

RIRD240W

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.