



K31SF4020OP840NRB

**KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK****Descripción:**

Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC 200 SF de la marca LAMP. Fabricado en inyección de policarbonato en color negro con reflector metalizado brillante y difusor interior fabricado en metacrilato opal. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED MID POWER, con temperatura de color 4000K con CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L80 B10


Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE**Peso:** 2.262 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.944 lm	K:	4000
Plum:	25,8W	IRC:	80
Eficacia:	114,1 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	24W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**


K31SF40200P840NRB **KOMBIC 200 SF 4000 IP20 NW OPAL BR/BK**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

K3SUCOW

Descripción:

KOMBIC 200 SF ACC. COVER

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

SUCARG0100G

SUCARG0250G

SUCARG0500G

SUCARG1000G

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

SUCARG0100W

SUCARG0250W

SUCARG0500W

SUCARG1000W

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

SUEM2W3000NG

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP GR.



Cód. producto:

SUEM2W3000NW

Descripción:

ACC. DB ELECMEC SUSP WH.