


MUN LIGHT

ML1300SU10840NW



MUN LIGHT SUS Ø300 1000 NW WH.

Descripción:

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø300 de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y grafito texturizado.


Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016

Peso: 2.258 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 761 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 9,3W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 81,8 lm/w | MacAdam: | <3 |
| Fuente de Luz: | LOW POWER OSRAM | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 8W | | |



Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

