


9806173



**XTREMA 80 600 NW MFL**

**Descripción:**


Luminaria empotrable de exterior modelo XTREMA 80 600 NW MFL de la marca LAMP. Fabricada en acero inoxidable AISI 303 y difusor de metracrilato glaseado. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco neutro. Con un grado de protección IP67, IK06. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado (350mA).

**Acabado:** Acero inoxidable AISI 304

**Peso:** 340 g

**IEE :** A++

**Instalación:** Empotrado



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

**Flujo de salida:** 471 lm

**K:** 4000

**IRC:** 75

**Fuente de Luz:** HI POWER CREE

**Horas de vida led:** 50.000 L80

**MacAdam:** 4

**Pled:** 6.1W

**Alimentación:** 350mA DC

**Equipo:** Sin equipo (precisa de equipo externo)




**Opciones Personalizables:**

9806173

XTREMA 80 600 NW MFL

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

9806173  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2707 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00T  
CIE: 243 100 100 0 100



**ACCESORIOS :**

**Montaje**



**Cód. producto:**  
9600170  
CT3P68G

**Descripción:**  
ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR  
ACC. IP68 Ø8-10MM CONNECTOR



**Cód. producto:**  
9600180  
CT3P68O

**Descripción:**  
ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR  
ACC. IP68 Ø6,5-12MM CONNECTOR



**Cód. producto:**  
9601040  
CT4P67N

**Descripción:**  
ACC. IP67 4P CONNECTOR  
ACC. IP67 4P CONNECTOR



**Cód. producto:**  
9800973

**Descripción:**  
XTREMA 80 ACC. REC BOX

**ACCESORIOS :**

**Control y regulación**



**Cód. producto:**  
9247860

**Descripción:**  
ACC. PWM-DMX/DALI CONVERTER



**Cód. producto:**  
9247870

**Descripción:**  
ACC. DRIVER IP66 350mA 12W

