Lamptub 60

LAMP
Worktitude for light





Lamptub 60

DESCRIPTION:
Lamptub 60, luminaire de surface ou suspendu, disponible en 840, 1120 et 1680 mm de longueur. Options de distribution lumineuse directe ou directe-indirecte. Disponible en deux versions de flux lumineux (MO : 3000 lm par mètre et LO : 1500 lm par mètre). Modèles avec diffuseur opal ou diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et d'une feuille optique pour un moindre éblouissement et un contrôle de la distribution lumineuse UGR19. Versions à confort visuel maximal dans les modèles à faible flux lumineux (versions LO) UGR<15 Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec une section circulaire de 60 mm. Disponible en plusieurs températures de couleur (2700, 3000 et 4000K) et blanc dynamique (2700-6500K) en technologie LED avec IRC de 90. Câblage électronique Dali ou On/Off, avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Sécurité photobiologique groupe 0. Compatible avec le système Lamp Nomadic.

Finitions disponibles :
- Blanc (RAL 9010), noir (RAL 9011), Palette de couleur Wellbeing et BeSocial.

Dimensions: 60mm
Longueurs: 840, 1120, 1680 mm
Poids : 2110 - 4010 g
INSTALLATION: Surface ou rail suspendu (compatible avec Nomadic system), ou suspend avec patère encastrée ou saillie.

LAMPTUB 60 SUSPENDED DIRECT

Famille	Installation	Rose	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit
L61	**S** Suspended	**E** Recessed **S** Surface	**084** 840mm **112** 1120mm **168** 1680mm	**LO** 1500lm **MO** 3000lm	**OP** Opal **OC** Opal Comfort	**9** 90	**27** 2700 K **30** 3000 K **40** 4000 K	**N** ON/OFF **D** DALI	**W** White **B** Black **3** Wellbeing **4** Be Social

Configurateur de code:

L61 S E 084 LO OP 9 27 N W

LAMPTUB 60 SUSPENDED DIRECT

Famille	Installation	Rose	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit
L61	**S** Suspended	**E** Recessed	**084** 840mm **112** 1120mm **168** 1680mm	**LO** 1500lm **MO** 3000lm	**IO** Dir/Ind Opal **IP** Dir/ Ind Opal Comfort	**9** 90	**27** 2700 K **30** 3000 K **40** 4000 K	**N** ON/OFF **D** DALI	**W** White **B** Black **3** Wellbeing **4** Be Social

Configurateur de code:

L61 S E 084 LO IO 9 27 N W

LAMPTUB 60 SUSPENDED DIRECT

Famille	Installation	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit
L61	**TK** Track Surface **ST** Track Suspended	**084** 840mm **112** 1120mm **168** 1680mm	**LO** 1500lm **MO** 3000lm	**OP** Opal **OC** Opal Comfort	**9** 90	**27** 2700 K **30** 3000 K **40** 4000 K	**N** ON/OFF **D** DALI	**W** White **B** Black **3** Wellbeing **4** Be Social

Configurateur de code:

L61 TK 084 LO OP 9 27 N W

LAMPTUB 60 SUSPENDED DIRECT

Famille	Installation	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit
L61	**ST** Track Suspended	**084** 840mm **112** 1120mm **168** 1680mm	**LO** 1500lm **MO** 3000lm	**IO** Dir/Ind Opal **IP** Dir/ Ind Opal Comfort	**9** 90	**27** 2700 K **30** 3000 K **40** 4000 K	**N** ON/OFF **D** DALI	**W** White **B** Black **3** Wellbeing **4** Be Social

Configurateur de code:

L61 ST 084 LO IO 9 27 N W

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Lamptub 60

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

LAMPTUB 60 DIRECT

				840mm		1120mm		1680mm	
	K		CRI	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
LO	OP	2700	90	10	717	12	955	17	1433
		3000	90	10	754	12	1005	17	1508
		4000	90	10	778	12	1038	17	1557
	OC	2700	90	10	663	12	884	17	1327
		3000	90	10	698	12	931	17	1396
		4000	90	10	720	12	961	17	1441
MO	OP	2700	90	10	1468	12	1957	17	2936
		3000	90	10	1545	12	2060	17	3089
		4000	90	10	1594	12	2126	17	3189
	OC	2700	90	10	1359	12	1912	17	2717
		3000	90	10	1430	12	1906	17	2860
		4000	90	10	1476	12	1968	17	2951

LAMPTUB 60 DIRECT INDIRECT

				840mm		1120mm		1680mm	
	K		CRI	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
LO	IO	2700	90	10	600	10	840	17	1320
				10	717	12	955	17	1433
		3000	90	10	632	11	884	17	1389
				10	754	12	1005	17	1508
		4000	90	10	652	11	912	17	1433
				10	778	12	1038	17	1557
	IP	2700	90	10	599	11	840	17	1319
				10	663	12	884	34	1327
		3000	90	10	630	10	883	17	1388
				10	698	12	931	17	1396
		4000	90	10	651	10	911	17	1433
				10	720	12	961	17	1441
MO	IO	2700	90	10	600	11	841	17	1321
				17	1468	25	1957	34	2936
		3000	90	10	632	11	884	17	1390
				17	1545	25	2060	34	3089
		4000	90	10	652	11	913	17	1434
				17	1594	25	2126	34	3189
	IP	2700	90	10	600	11	839	17	1320
				17	1359	25	1812	34	2717
		3000	90	10	631	11	884	17	1388
				17	1430	25	1906	34	2860
		4000	90	10	651	11	912	17	1433
				17	1476	25	1968	34	2951

FINIT:

B: Black 02: ● RAL 9011 NOIR MATE
W: White 02: ○ RAL 9010 BLANC MATE
3: Wellbeing : ● RAL 5005 ○ RAL 1013 ● RAL 5008 ● RAL 5018 ● RAL 7040
4: Be Social : ● RAL 5005 ● S1050-B ● RAL 8019 ● RAL 2002 ● RAL 2000

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

IP 20 | CLASE I | Al | 850º | TW | PMMA DIFUSER | IK 07

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

CE | 5 | Group 0 EN 62471

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Lamptub 60

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :









DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

OP



η = 100%
Imax = 390 cd/klm
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 50 81 97 100 100

OC



η = 100%
Imax = 665 cd/klm
UTE: 1,00C
CIE: 66 90 99 100 100

IO



η = 100%
Imax = 213 cd/klm
UTE: 0,55E + 0,46T
CIE: 50 81 97 54 100

IP



η = 100%
Imax = 213 cd/klm
UTE: 0,55E + 0,46T
CIE: 50 81 97 54 100



Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Lamptub 60

ACCESSOIRES:

Code Produit :	Description:
L6SUECB	LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.
L6SUECW	LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.
L6SUECW3	LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.
L6SUECW4	LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE