MUN LIGHT





Description:

Downlight en saillie MUN LIGHT SUR Ø300 1000 NW WH. De la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur blanc texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED LOW-POWER température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I.



Finition: Blanc mat texturisé RAL 9016

Poids: 2.900 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 761 lm °K: 4000 Plum: 9,3W IRC: 80 Efficacité: 81,8 lm/w MacAdam: <3

Type: LOW POWER OSRAM Alimentation: 220-240V 50/60Hz **Durée de vie LED:** 50.000 L80 B10 Équipement: Électronique

8W Puissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

IP ΙK LED PMMA CLASE AI 08 20












MUN LIGHT




10540020

MUN LIGHT SUR Ø300 1000 NW WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:





alpha = 115,2°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	3,15	260	74
	2	6,30	65	19
	3	9,45	29	8
	4	12,59	16	5