

KOMBIC SURFACE

10141020 KOMBIC SUR 3000 WW WH.



Descripción:


Downlight para adosar o suspender modelo KOMBIC SUR 3000 WW WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de policarbonato en color blanco con reflector metalizado brillo y difusor interior fabricado en metacrilato opal. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED MID POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.618 g

IEE : A++

Instalación: Superficie



Lámpara:

Tipología: MID POWER TRIDONIC

Horas de vida led: 50.000 L80 B10

Potencia: 17W

K : 3000

IRC : 80

MacAdam: 3


Características eléctricas:

Equipo : Electrónico

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Plum: 18W

Características técnicas:



Certificados de Calidad:



Datos fotométricos:

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	Diagrama	Diagrama	Características
1	1,03	1945	1197			10141020 η = 100% I _{max} = 944 cd/klm UTE: 1,00B + 0,00T CIE: 78 97 99 100 100
2	2,06	486	299			
3	3,09	216	133			
4	4,12	122	75			

Flujo de salida: 2.065 lm **Eficacia:** 114,7 lm/w

Montaje



Cód. producto: Descripción:
10100900 KOMBIC SUR ACC. DECO COVER

Suspensión




Cód. producto: Descripción:
9621010 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
9621020 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
9621050 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
9621100 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto: Descripción:
9621013 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
9621023 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
9621053 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
9621103 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto: Descripción:
9627490 ACC. DB ELECMEC SUSP WH.



Cód. producto: Descripción:
9627493 ACC. DB ELECMEC SUSP GR.