

10441021

**STORMBELL 5000 WW FL WH.****Descripción:**

Downlight para suspender modelo STORMBELL 5000 WW FL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado en el florón acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Flood. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 4.592 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Flujo de salida:	3.690 lm	K:	3000
Plum:	47,4W	IRC:	80
Eficacia:	77,8 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	COB CITIZEN	Alimentación:	100-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	44W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10441021

STORMBELL 5000 WW FL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10441021 η = 100% I_{max} = 1993 cd/klm UTE: 1,00A + 0,00T CIE: 95 99 100 100 100 		alpha = 39,2° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,71</td><td>7336</td><td>4849</td></tr><tr><td>2</td><td>1,42</td><td>1834</td><td>1212</td></tr><tr><td>3</td><td>2,14</td><td>815</td><td>539</td></tr><tr><td>4</td><td>2,85</td><td>459</td><td>303</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,71	7336	4849	2	1,42	1834	1212	3	2,14	815	539	4	2,85	459	303
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,71	7336	4849																				
2	1,42	1834	1212																				
3	2,14	815	539																				
4	2,85	459	303																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

10400100

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

10400102

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL BK.




Cód. producto:

10400120

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:

10400132

Descripción:

STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

10400140

Descripción:

STORMBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

10400150

Descripción:

STORMBELL ACC. OPAL GLASS