

10541000

**MUN LIGHT SUR Ø780 6700 WW WH.****Descripción:**

Downlight para adosar redondo modelo MUN LIGHT SUR Ø780 6700 WW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 12.370 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Flujo de salida:	6.994 lm	K:	3000
Plum:	63,6W	IRC:	80
Eficacia:	110 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	60W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10541000

MUN LIGHT SUR Ø780 6700 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541000 η = 100% I_{max} = 351 cd/klm UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 47 79 96 100 100 		alpha = 113,0° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>3,02</td><td>2447</td><td>726</td></tr><tr><td>2</td><td>6,05</td><td>612</td><td>181</td></tr><tr><td>3</td><td>9,07</td><td>272</td><td>81</td></tr><tr><td>4</td><td>12,09</td><td>153</td><td>45</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	3,02	2447	726	2	6,05	612	181	3	9,07	272	81	4	12,09	153	45
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	3,02	2447	726																				
2	6,05	612	181																				
3	9,07	272	81																				
4	12,09	153	45																				