Ficha técnica de producto

MUN LIGHT




10541062



MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW GRH.

Descripción:

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW GRH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en grafito texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.



Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021

Peso: 6.000 g

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 Flujo de salida:
 4.317 lm
 K:
 3000

 Plum:
 61,9W
 IRC:
 80

 Eficacia:
 69,7 lm/w
 MacAdam:
 <3</td>

Fuente de Luz:MID POWER OSRAMAlimentación:220-240V 50/60HzHoras de vida led:50.000 L80 B10Equipo:Electrónico

Pled: 59W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI















+34937366800

Tel.


MUN LIGHT




MUN LIGHT SUS Ø480 4000 WW GRH.



DATOS FOTOMÉTRICOS:





alpha = 114,4°	H (m)	D (m)	Emax	Emed
	1	3,10	1484	428
	2	6,21	371	107
	3	9,31	165	48
	4	12,41	93	27