

**MUN LIGHT**

10541070 **MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW WH.**



**Descripción:**


Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Blanco mate texturizado

**Peso:** 6.000 g

**IEE :** A+

**Instalación:** Suspendido



**Lámpara:**

**Tipología:** LOW POWER OSRAM

**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10

**Potencia:** 20W

**K :** 3000

**IRC :** 80

**MacAdam:** <3

**Características eléctricas:**

**Equipo :** Electrónico

**Alimentación:** 220-240V 50-60Hz

**Plum:** 23.2W

**Características técnicas:**



**Certificados de Calidad:**



**Datos fotométricos:**

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>	Diagrama de distribución	Diagrama de distribución	Características técnicas
1	3,11	790	227			<p>10541070 η = 100% I<sub>max</sub> = 342 cd/klm UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 46 78 96 100 100</p>
2	6,22	198	57			
3	9,33	88	25			
4	12,44	49	14			

**Flujo de salida:** 2.311 lm    **Eficacia:** 99,6 lm/w