


10843340

**IMAG G2 SUR 2000 WW MFL WH.****Descripción:**

Proyector para adosar a pared o a techo multi direccional modelo IMAG G2 SUR 2000 WW MFL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio y policarbonato pintado en color blanco texturizado. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Reflector de aluminio de alta pureza Medium Flood. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 1.482 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	1.787 lm	K:	3000
Plum:	17,3W	IRC:	80
Eficacia:	103,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	15W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10843340

IMAG G2 SUR 2000 WW MFL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10843340 η = 100% I_{max} = 4670 cd/klm UTE: CIE: 102 100 100 100 100 		alpha = 21,6° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,38</td><td>7672</td><td>5339</td></tr><tr><td>2</td><td>0,76</td><td>1918</td><td>1335</td></tr><tr><td>3</td><td>1,14</td><td>852</td><td>593</td></tr><tr><td>4</td><td>1,53</td><td>480</td><td>334</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,38	7672	5339	2	0,76	1918	1335	3	1,14	852	593	4	1,53	480	334
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,38	7672	5339																				
2	0,76	1918	1335																				
3	1,14	852	593																				
4	1,53	480	334																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

9600252

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR



Cód. producto:

9600262

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS



Cód. producto:

9600272

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

9600282

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. SCREEN



Cód. producto:

9600292

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES



Cód. producto:

9600372

Descripción:

LOOK/IMAG ACC. BUFFER

