


TRACE 65

5641532



TRACE IP65 200 VERT 120 WW BK.

Description:

Applique d'extérieur encastrable modèle TRACE IP65 200 VERT 120 WW BK. de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté et verre trempé sérigraphié en couleur noir mat. Modèle pour LED MID-POWER avec une température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Réflecteur symétrique d'aluminium laqué en couleur blanc texturé. Avec niveau de protection IP65, IK07. Classe d'isolation I.

Finition: CATAPHORESE**Poids:** 1.204 g**Installation:** Encastré au mur**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**


Flux lumineux:	156 lm	°K :	3000
Plum:	4,1W	IRC :	80
Efficacité:	38 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	MID POWER OSRAM	Alimentation:	100-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	100.000 L90 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	3W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

5641532

TRACE IP65 200 VERT 120 WW BK.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

5641532 η = 100% I_{max} = 354 cd/klm UTE: 0,50T CIE: 11 36 67 50 100 		alpha = 600,0° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,00</td><td>-1</td><td>NAN</td></tr><tr><td>2</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NAN</td></tr><tr><td>3</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NAN</td></tr><tr><td>4</td><td>0,00</td><td>0</td><td>NAN</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,00	-1	NAN	2	0,00	0	NAN	3	0,00	0	NAN	4	0,00	0	NAN
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,00	-1	NAN																				
2	0,00	0	NAN																				
3	0,00	0	NAN																				
4	0,00	0	NAN																				

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

5600733

Description:

TRACE IP65 ACC. 200 REC BOX