


5741553

**BAULINE G2 REC 2500 NW MFL****Descripción:**

Estructura de exterior empotrable modelo BAULINE G2 REC 2500 NW MFL de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con marco de acero inoxidable AISI304 y cristal templado serigrafiado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I.

Acabado: Anodizado plata mate**Dimensiones:** 679 x 80 x 100 mm**Peso:** 3.340 g**Instalación:** Empotrado de suelo**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.330 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 24,5W | IRC: | 75 |
| Eficacia: | 95,1 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | HIGH POWER CREE | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L90 B10 | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 21W | | |



Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

5741553

BAULINE G2 REC 2500 NW MFL

DATOS FOTOMÉTRICOS :

5741553
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 4455 \text{ cd/klm}$
UTE: 0,98T
CIE: 154 100 100 2 100



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

5700013

Descripción:

BAULINE ACC. REC BOX + GEAR 2500

