



7541073

**MICRO SHOT LED 600 WW MFL GR.****Descripción:**

Proyector de exterior modelo MICRO SHOT LED 600 WW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento III. Sin equipo electrónico incorporado.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 700 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	369 lm	K:	3000
Plum:	8,8W	IRC:	80
Eficacia:	41,9 lm/w	MacAdam:	4
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	Alimentación:	700mA DC
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Equipo:	Sin equipo (precisa de equipo externo)
Pled:	6.4W		




Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

7541073

MICRO SHOT LED 600 WW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :


7541073
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 3183 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,99B + 0,01T
 CIE: 81 92 98 99 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,41	1170	807
2	0,83	293	202
3	1,24	130	90
4	1,66	73	50

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:


7500693

Descripción:

MICRO SHOT LED ACC. SPIKE

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

7507702

Descripción:

MICRO SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN

ACCESORIOS :

Control y regulación



Cód. producto:

9247940

Descripción:

ACC. DRIVER IP66 700MA 17W