


SHOT 120

7541833



MINI SHOT LED 1600 WW SP GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo MINI SHOT LED 1600 WW SP GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Spot. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 3.200 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**


Flujo de salida:	1.249 lm	K:	3000
Plum:	24W	IRC:	80
Eficacia:	52 lm/w		
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	MacAdam:	4
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	21W	Equipo:	Electrónico

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

7541833

MINI SHOT LED 1600 WW SP GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

7541833 η = 99% I_{max} = 12164 cd/klm UTE: CIE: 103 100 100 100 99 		alpha = 14,2° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,25</td><td>15097</td><td>10377</td></tr><tr><td>2</td><td>0,50</td><td>3774</td><td>2594</td></tr><tr><td>3</td><td>0,75</td><td>1677</td><td>1153</td></tr><tr><td>4</td><td>1,00</td><td>944</td><td>649</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,25	15097	10377	2	0,50	3774	2594	3	0,75	1677	1153	4	1,00	944	649
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,25	15097	10377																				
2	0,50	3774	2594																				
3	0,75	1677	1153																				
4	1,00	944	649																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

7507792

Descripción:

MINI SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN