


7541883

**MINI SHOT LED RGBW MFL GR.****Descripción:**

Proyector de exterior modelo MINI SHOT LED RGBW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED RGBW y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II.

**Acabado:** Gris texturizado**Peso:** 3.326 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	775 lm	<b>K:</b>	RGBW
<b>Plum:</b>	25,5W	<b>MacAdam:</b>	4
<b>Eficacia:</b>	30,4 lm/w	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	HI POWER CREE	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90		
<b>Pled:</b>	21W		



*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

7541883

MINI SHOT LED RGBW MFL GR.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

7541883  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 2908 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 0,99A + 0,01T  
 CIE: 85 93 97 99 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	0,47	2244	1521
2	0,94	561	380
3	1,41	249	169
4	1,88	140	95

---

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

7507792

**Descripción:**

MINI SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN

---

**ACCESORIOS :**

**Control y regulación**



**Cód. producto:**

9640790

**Descripción:**

ACC. DMX/RDM CHANNEL ADDRESSING USB