



Descripción:


Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC MATT 3000 WW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metraquilato opal especial para LED y reflector metalizado mate, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

Acabado: Blanco brillo

Peso: 976 g

IEE : A+

Instalación: Empotrado



Lámpara:

Tipología: COB TRIDONIC

Horas de vida led: 50.000 L80 B10

Potencia: 17W

K : 3000

IRC : 80

MacAdam: 3


Características eléctricas:

Equipo : Electrónico

Alimentación: 220-240V 50-60Hz

Plum: 18.1W

Características técnicas:



Certificados de Calidad:



Datos fotométricos:

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,61	1269	643
2	3,22	317	161
3	4,84	141	71
4	6,45	79	40

alpha = 77,7°

9241351
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 641 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 71 95 99 100 100

Flujo de salida: 1.982 lm **Eficacia:** 109,5 lm/w

Óptico**Cód. producto: Descripción:**

8606140 DOMO 220 ACC.TRANSF GLASS WH.

8606143 DOMO 220 ACC.TRANSF GLASS GR.

**Cód. producto: Descripción:**

9200210 KOMBIC ACC. DECO RING WH.

9200213 KOMBIC ACC. DECO RING GR.

**Cód. producto: Descripción:**

9200220 KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

