Ficha técnica de producto

BAULINE

LAMP Worktitude for light


BA3SF065MOEL830NG



BAULINE G3 SUR 650MM 2500 WW ELLI AND

Descripción:

Estructura de exterior para suspender o adosar modelo BAULINE G3 SUR 650MM 2500 WW ELLI, de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado plata y tapas finales de inyección de aluminio lacadas en poliéster color gris plata, con embellecedor frontal de policarbonato serigrafiado plata. Modelo para LED HIPOWER, temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Elípticas. Con un grado de protección IP67, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 83.000 L90 B10





Acabado: Anodizado plata mate

Dimensiones: 650 x 50 x 95 mm **Peso**: 2.252 g

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

 Flujo de salida:
 1.916 lm
 K:
 3000

 Plum:
 16,2W
 IRC:
 80

 Eficacia:
 118,3 lm/w
 MacAdam:
 3

Fuente de Luz:HIGH POWER LEDAlimentación:220-240V 50/60HzHoras de vida led:83.000 L90 B10 (Ta=25°C)Equipo:Electrónico

Pled: 15,4W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

























Opciones Personalizables:



























BAULINE




BAULINE G3 SUR 650MM 2500 WW ELLI AND





DATOS FOTOMÉTRICOS:


BA3SF065MOEL830NG η = 91% Imax = 2563 cd/klm UTE: 0,91A

CIE: 87 97 100 100 91









Ficha técnica de producto

BAULINE



ACCESORIOS:

Soporte



Cód. producto:

WAAR120G

Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM 120 GR.



Cód. producto: WAAR380G Descripción:

ACC. ADJ WALL ARM 380 GR.