


DO2RD30SY840NW



DOMO 220 G2 3000 NW

Descripción:

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 3000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 4000K y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.510 g

Instalación: Empotrado


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.938 lm	K:	4000
Plum:	32W	IRC:	80
Eficacia:	91,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	29W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

**Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

8606130

Descripción:

DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER



Cód. producto:


DIOPRD240G

DIOPRD240W

Descripción:

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS GR.

DOMO 220 ACC. OPAL GLASS WH.



Cód. producto:

DITRRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:


DITRRD240G

DITRRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:

RIRD240B

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

RIRD240G

RIRD240W

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

