


DP225FL840NW



DOMO 160 SPOT G2 2500 NW FL WH.

Descripción:

Downlight empotrado orientable modelo DOMO 160 SPOT G2 2500 NW FL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector de aluminio de óptica Flood. Clase de aislamiento II. Permite giros entre -30° y 30°.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 758 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.281 lm	K:	4000
Plum:	19,2W	IRC:	80
Eficacia:	118,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%





Opciones Personalizables:



DATOS FOTOMÉTRICOS :

DP225FL840NW
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 2773 \text{ cd/klm}$
 UTE:
 CIE: 99 100 100 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	0,53	6300	4241
2	1,07	1575	1060
3	1,60	700	471
4	2,14	394	265