


DP246MF830DW

**DOMO 160 SPOT G2 4600 WW MFL DALI WH.****Descripción:**

Downlight empotrado orientable modelo DOMO 160 SPOT G2 4600 WW MFL DALI WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Disipación activa para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico DALI incorporado. Con reflector de aluminio de óptica Medium Flood. Clase de aislamiento II. Permite giros entre -30° y 30°.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 886 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Flujo de salida:	3.859 lm	K:	3000
Plum:	36,2W	IRC:	80
Eficacia:	106,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	33W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

DP246MF830DW

DOMO 160 SPOT G2 4600 WW MFL DALI WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

DP246MF830NW η = 100% I_{max} = 3930 cd/klm UTE: CIE: 99 100 100 100 100 		alpha = 23,2° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,41</td><td>15115</td><td>10580</td></tr><tr><td>2</td><td>0,82</td><td>3779</td><td>2645</td></tr><tr><td>3</td><td>1,23</td><td>1679</td><td>1176</td></tr><tr><td>4</td><td>1,64</td><td>945</td><td>661</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,41	15115	10580	2	0,82	3779	2645	3	1,23	1679	1176	4	1,64	945	661
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,41	15115	10580																				
2	0,82	3779	2645																				
3	1,23	1679	1176																				
4	1,64	945	661																				