FIL35



F31RE140MOOC830NG



- FIL35 REC 1400 3700 WW OP COMF GR.

Description:



Finition: Gris satiné

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

 Flux lumineux:
 1.964 lm
 %:
 3000

 Plum:
 21,2W
 IRC:
 80

 Efficacité:
 92,7 lm/w
 MacAdam:
 3

UGR: <19

Type: MID POWER LED Équipement: Électronique

Alimentation:

220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)


Puissance: 19W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%



Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE


F31RE140MOOC830NG








DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES:

F31RE140MOOC830NG η = 99% Imax = 693 cd/klm UTE: 0,99C CIE: 70 93 100 100 99









Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Fiche technique du produit

FIL35



ACCESSOIRES:

Montage



Code produit:

F3COX/MMB



FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

Description:

F3COX/MMW FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.