

F31RE196LOOC840NW

**FIL35 REC 1960 2800 NW OP COMF WH.****Descripción:**


Estructura para empotrar modelo FIL35 REC 1960 2800 NW OPAL COMF WH. de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor opal confort formado por un policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19.. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.960 x 45 x 76 mm**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.968 x 42 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.946 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	18,9W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	103 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	19	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Pled:</b>	19W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje




**Cód. producto:**

F3COX/MMB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



**Cód. producto:**

F3COX/MMG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




**Cód. producto:**

F3COX/MMW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



**Cód. producto:**

F3REECB

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC END COVER BK.



**Cód. producto:**

F3REECG

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

F3REECW

**Descripción:**

FIL 35 ACC. REC END COVER WH.