



F31REVCELOOP830NG



FIL35 VERT. EX. CORNER REC 800 WW OPAL G

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL35 VERT. EX. CORNER REC de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80% con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 60.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Peso: 1.580 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	577 lm	K:	3000
Plum:	6,1W	IRC:	80
Eficacia:	94,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




Opciones Personalizables:



ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.




Cód. producto:

F3PRREX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.




Cód. producto:

F3PRREX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:


F3PRREX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

F3DIX/MMOP

Descripción:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM