FIL35

F31SF084MOOC840NG

FIL35 SUR 840 2220 NW OP COMF GR.

Descripción:

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL35 SUR 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 4000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 840 x 35 x 80 mm 1.760 g Peso:

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.223 lm K: 4000 Plum: 13,5W IRC: 80 Eficacia: 90,6 lm/w MacAdam: 3

UGR: <19

Fuente de Luz: MID POWER LED

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 12W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



































Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE













Alimentación:

Equipo:






220-240V 50/60Hz

Electrónico



FIL35











DATOS FOTOMÉTRICOS:

F31SF084MOOC840NG η = 99% Imax = 693 cd/klm UTE: 0,99C CIF: 70 93 100 100 99









Ficha técnica de producto

FIL35



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3COX/MMB



FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG



FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW



FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F3FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.



Cód. producto:

F3FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Cód. producto:

F3FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



Cód. producto:

F3JO

Descripción:

FIL35 ACC. INTM JOINT B



Cód. producto:

F3PRSUX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:

F3PRSUX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:

F3PRSUX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

FIL35





Cód. producto:

F3SUECB

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:

F3SUECG

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:

F3SUECW

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

F3SUCAEMFA1000NB F3SUCAEMFA4000NB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK. ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



Cód. producto:

F3SUCAEMFA1000NG F3SUCAEMFA4000NG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR. ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

F3SUCAEMFA1000NW F3SUCAEMFA4000NW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH. ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

F3SUCAWI1000DB F3SUCAWI4000DB

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK. CC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



Cód. producto:

F3SUCAWI1000DG F3SUCAWI4000DG

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR. ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Cód. producto:

F3SUCAWI1000DW F3SUCAWI4000DW

Descripción:

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P WH. ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P WH.

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

FIL35





Cód. producto: F3SUWIDE1000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS:

Soporte



Cód. producto:

Descripción:

F3FX15G ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

Descripción:

F3DIX/MMOP FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM