
FIL35

F31SF112MOOC830DG FIL35 SUR 1120 2960 WW OP COMF DALI GR.





Descripción:

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL35 SUR 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo Dali electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, excepto en instalación suspendida que pasa a ser IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.120 x 35 x 80 mm Peso: 2.435 g

Instalación: Superficie



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 1.571 lm K: 3000 Plum: 18W IRC: 80 Eficacia: 87,3 lm/w 3 MacAdam:

UGR: <19

Fuente de Luz: MID POWER LED Equipo: Regulable DALI

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 16W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

CLASE





















Opciones Personalizables:









Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE











Alimentación:






220-240V 50/60Hz





FIL35











DATOS FOTOMÉTRICOS:

F31SF112MOOC830DG η = 99% Imax = 693 cd/klm UTE: 0,99C









Ficha técnica de producto

FIL35



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3COX/MMB



FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:

F3COX/MMW



FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:

F3FX50B

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM BK.



Cód. producto:

F3FX50G

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.



Cód. producto:

F3FX50W

Descripción:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



Cód. producto:

F3PRSUX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.



Cód. producto:

F3PRSUX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



Cód. producto:

F3PRSUX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:

F3SUECB

Descripción:

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Ficha técnica de producto

FIL35





Cód. producto:

F3SUECG



Cód. producto:

Descripción:

F3SUECW FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS:

Suspensión



Cód. producto:

F3SUWIDE1000G



FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:

F3SUWIDE4000G

Descripción:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS:

Soporte



Cód. producto:

Descripción:

F3FX15G ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.

ACCESORIOS:

Óptico



Cód. producto:

Descripción:

F3DIX/MMOP FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM