Fiche technique du produit

FIL35

F31SF196LOOC830DG



FIL35 SUR 1960 2800 WW OP COMF DALI GR.

Description:

Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.960 x 35 x 80 mm

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

		ºK :	3000
UGR:	19	**IRC :**	80
Type:	MID POWER TRIDONIC	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
		Équipement:	Réglable DALI

OPTIONS PERSONNALISABLES:

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit: F3COX/MMB

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit: F3COX/MMG

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit: F3COX/MMW

Description: FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit: F3SUECB

Description: FIL35 ACC. SUR END COVER BK.

Code produit: F3SUECG

Description: FIL35 ACC. SUR END COVER GR.

Code produit: F3SUECW

Description: FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension

Code produit: F3SUWIDE1000G

Description: FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

Code produit: F3SUWIDE4000G

Description: FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE