


F31SF196LOOC840DG



FIL35 SUR 1960 2800 NW OP COMF DALI GR.

Description:**Finition:** Gris satiné**Dimensions:** 1.960 x 35 x 80 mm**Installation:** Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.946 lm	°K :	4000
Plum:	18,9W	IRC :	80
Efficacité:	103 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER TRIDONIC	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:


ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F3SUECB

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

F3SUECG

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:

F3SUECW

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

F3SUWIDE1000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Code produit:

F3SUWIDE4000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.