

F31SF196LOOC840DW



FIL35 SUR 1960 2800 NW OP COMF DALI WH.

Description:**Finition:** Blanc mat RAL 9010**Dimensions:** 1.960 x 35 x 80 mm**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.946 lm	°K :	4000
Plum:	18,9W	IRC :	80
Efficacité:	103 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER TRIDONIC	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	19W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**


ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:
F3COX/MMB

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:
F3COX/MMG

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Code produit:
F3COX/MMW

Description:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:
F3SUECB

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:
F3SUECG

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:
F3SUECW

Description:
FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:
F3SUWIDE1000G

Description:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Code produit:
F3SUWIDE4000G

Description:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.