


F31SF224LOIC830DG


FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I COMF DALI GR.
Description:

Structure à suspendu modèle FIL35 SUR 2240 3200 WW D/I OP COMF DALI GR. de la marque LAMP. Profilé fabriqué in aluminium extrudé peint en gris mat. À lumière indirecte-directe. Avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement inférieur à UGR19. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement DALI électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Gris satiné

Dimensions: 2.240 x 35 x 80 mm

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.292 lm	°K :	3000
Plum:	41,7W	IRC :	80
Efficacité:	102 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER TRIDONIC	Équipement:	Réglable DALI
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	36W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%
OPTIONS PERSONNALISABLES:


ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F3FX50B

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Code produit:

F3FX50G

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM GR.




Code produit:

F3FX50W

Description:

ACC. WALL BRACKET FIL35 50MM WH.



Code produit:

F3SUECB

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Code produit:

F3SUECG

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Code produit:

F3SUECW

Description:

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

F3SUWIDE1000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Code produit:

F3SUWIDE4000G

Description:

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESSOIRES :

Support



Code produit:

F3FX15G

Description:

ACC. CEILING BRACKET FIL35 15MM GR.