

F31SF224LOOC840DW



FIL35 SUR 2240 3200 NW OP COMF DALI WH.

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 2.240 x 35 x 80 mm

Instalación: Superficie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.224 lm	K:	4000
Plum:	21,7W	IRC:	80
Eficacia:	102,5 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	22W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:
F3COX/MMB

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.




Cód. producto:
F3COX/MMG

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Cód. producto:
F3COX/MMW

Descripción:
FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Cód. producto:
F3SUECB

Descripción:
FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



Cód. producto:
F3SUECG

Descripción:
FIL35 ACC. SUR END COVER GR.



Cód. producto:
F3SUECW

Descripción:
FIL35 ACC. SUR END COVER WH.

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:
F3SUWIDE1000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



Cód. producto:
F3SUWIDE4000G

Descripción:
FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.