




F31TR084LOOC830NW

**FIL35 TRIM 840 1200 WW OP COMF WH.****Descripción:**

Estructura para empotrar trimless modelo FIL35 TRIM 840 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor opal confort formado por un policarbonato translúcido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 840 x 51 x 76 mm**Peso:** 2.000 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 847 x 52 x 0 mm**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 801 lm**K:** 3000**Plum:** 8,8W**IRC:** 80**Eficacia:** 91 lm/w**MacAdam:** 3**UGR:** <19**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Fuente de Luz:** MID POWER LED**Equipo:** Electrónico**Horas de vida led:** 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)**Pled:** 8W**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%****Opciones Personalizables:**

DATOS FOTOMÉTRICOS :



ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

F3COX/MMB

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Cód. producto:

F3COX/MMG

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:

F3COX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.




Cód. producto:

F3PRTRX/MMW

Descripción:

FIL 35 ACC. TRIMLESS PROFIL X/MM WH.



Cód. producto:

F3REJO

Descripción:

FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED



Cód. producto:

F3TRECW

Descripción:

FIL35 ACC. TRIM END COVER WH.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

F3DIX/MMOP

Descripción:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM