

F31TR112LOOC830NW



FIL35 TRIM 1120 1600 WW OP COMF WH.


Description:

Structure encastrée trimless modèle FIL35 TRIM 1120 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 80%, avec diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et un film optique pour un contrôle de la distribution lumineuse procurant un facteur d'éblouissement UGR<19. Modèle pour LED MID-POWER, avec température de couleur 3000K avec IRC80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP43, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Finitions disponibles: blanc, noir et gris. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.120 x 51 x 76 mm

Poids: 3.000 g



Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,127 x 52 x 0 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:


Flux lumineux:	1.068 lm	°K :	3000
Plum:	12,1W	IRC :	80
Efficacité:	88,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Type:	MID POWER LED	Équipement:	Électronique
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25°C)		
Puissance:	11W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

F3COX/MMB

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM BK.



Code produit:

F3COX/MMG

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM GR.



Code produit:

F3COX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. COVER X/MM WH.



Code produit:

F3PRTRX/MMW

Description:

FIL 35 ACC. TRIMLESS PROFIL X/MM WH.



Code produit:

F3TRECW

Description:

FIL35 ACC. TRIM END COVER WH.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

F3DIX/MMOP

Description:

FIL 35 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM